

CUBA



CDM

RIBALTINA PER TRASPORTO UVA, CEREALI E POMODORI

CUBA

La nostra ribaltina di punta. Dimensioni ridotte, ottima manovrabilità, peso contenuto senza rinunciare alla robustezza, lo rendono ideale per ogni tipo di coltura. Perfetto per accompagnare vendemmiatrici a scarico continuo e macchine per la raccolta meccanizzata del pomodoro.



CARATTERISTICHE:

Capacità Vasca	Altezza (senza sponda)	Altezza di ribaltamento max al perno	Lunghezza	Larghezza	Peso	Ruote	Carreggiata
7 m ³	270 cm	390 cm	500 cm	200 cm	2700 kg	13.0/65	155 cm

ALLESTIMENTO DI SERIE:

Vasca in ferro
Sollevamento su telescopici con tamponi in polizene per agevolarne lo scorrimento
Ribaltamento con pistoni idraulici dotati di valvola paracadute
Comandato con pulsantiera elettronica
Dotato di distributore elettroidraulico, impianto idraulico con serbatoio indipendente e divisori di flusso per il sollevamento della vasca, moltiplicatore con pompa da 25 lt
Dispositivo di frenatura BALUGANI su quattro semiassi
Freno di servizio idraulico comandato con leva manuale
Sospensioni a bilanciere
Cardano e sponda meccanica per pomodoro o sponda fissa per uva
Omologazione stradale standard 6000 kg

VARIANTI SU RICHIESTA:

Appoggio idraulico
Vasca in acciaio inox fiorettato
Omologazione stradale a 10000 kg con kit frenatura idraulica o pneumatica
Sospensione BOGIE sterzante posteriore con bloccaggio idraulico
Doppio perno per aggiunta ribaltamento ribassato
Sollevamento assale posteriore