

BRAZIL SPECIAL



CDM

RIBALTINA PER TRASPORTO UVA

BRAZIL SPECIAL

Il top di gamma insieme al modello Cuba Special. Costruito appositamente per l'utilizzo in vigneto con macchina vendemmiatrice, grazie alla vasca sagomata da 3,4 mt con una capienza di 8,5 m³. La sua altezza ridotta consente lo scarico della vendemmiatrice senza che sia necessario modificare l'altezza della stessa, che dovrà solo imboccare il nuovo filare, scaricare e ripartire subito con la raccolta. La lunghezza contenuta e l'assale sterzante garantiscono movimenti agili all'interno del vigneto. Dotato di perno di ribaltamento ribassato consente lo scarico diretto in tramoggia.



CARATTERISTICHE:

Capacità Vasca	Altezza (senza sponda)	Altezza di ribaltamento max al perno	Lunghezza	Larghezza	Peso	Ruote	Carreggiata
8,5 m ³	215 cm	320 cm	535 cm	210 cm	3000 kg	11.5/80	160 cm

ALLESTIMENTO DI SERIE:

Vasca in acciaio inox fiorettato con sponda fissa h 48,5 cm
Sollevamento su telescopici con tamponi in polizene per agevolarne lo scorrimento
Ribaltamento con pistoni idraulici dotati di valvola paracadute
Pistoni di sollevamento esterni ai telescopici
Comandato con joystick
Dotato di distributore elettroidraulico, impianto idraulico con serbatoio indipendente e divisore di flusso ad ingranaggi per il sollevamento della vasca, moltiplicatore con pompa da 25 lt
Kit frenatura idraulica o pneumatica
Sospensione BOGIE sterzante posteriore con bloccaggio idraulico
Doppi perni di ribaltamento altezza min 80 cm, altezza max 255 cm (alla sponda) – appoggio idraulico stabilizzatore
Cardano
Omologazione stradale standard 10000 kg

