

CUBA SPECIAL DR

CDM

RIBALTINA PER TRASPORTO UVA, CEREALI E POMODORI

CUBA SPECIAL DR

Variante del modello *Cuba Special* dedicata all'impiego in vigneto, ha in aggiunta un secondo perno di ribaltamento che consente di scaricare direttamente in tramoggia partendo da un'altezza minima di 110 cm. Con un'operazione di 15 minuti e senza bisogno di particolari attrezzature si può passare dal sistema di ribaltamento ribassato al ribaltamento standard e raggiungere un'altezza di scarico massima di 255 cm, il tutto in un'unica macchina.



CARATTERISTICHE:

Capacità Vasca	Altezza (senza sponda)	Altezza di ribaltamento max al perno	Lunghezza	Larghezza	Peso	Ruote	Carreggiata
10 m ³	245 cm	360 cm	575 cm	200 cm	3900 kg	355/50	160 cm

ALLESTIMENTO DI SERIE:

Vasca in acciaio inox fiorettato con sponda fissa h 600 cm
Sollevamento su telescopici con tamponi in polizene per agevolarne lo scorrimento
Ribaltamento con pistoni idraulici dotati di valvola paracadute
Comandato con pulsantiera elettronica
Dotato di distributore elettroidraulico, impianto idraulico con serbatoio indipendente e divisori di flusso per il sollevamento della vasca, moltiplicatore con pompa da 25 lt
Dispositivo di frenatura idraulico o pneumatico
Sospensione bogie con sterzante posteriore e bloccaggio idraulico
Doppi perni di ribaltamento altezza min 110 cm, altezza max 255 cm (alla sponda) – appoggio idraulico stabilizzatore
Cardano
Omologazione stradale standard 14000 kg

VARIANTI SU RICHIESTA:

Appoggio idraulico
