

BRAZIL SPECIAL



Costruito appositamente per l'utilizzo in vigneto con macchina vendemmiatrice, grazie alla vasca sagomata da 3,4 mt con una capienza di 8,5 m³. La sua altezza ridotta consente lo scarico della vendemmiatrice senza che sia necessario modificare l'altezza della stessa. La lunghezza contenuta e l'assale sterzante garantiscono movimenti agili all'interno del vigneto.

Dotato di perno di ribaltamento ribassato consente lo scarico diretto in tramoggia.

SPECIFICHE TECNICHE:

- Vasca in acciaio INOX fiorettato di serie;
- Sollevamento su telescopici;
- Ribaltamento con pistoni idraulici dotati di valvola paracadute;
- Comandato con pulsantiera elettronica;
- Dotato di distributore elettroidraulico, impianto idraulico con serbatoio indipendente, divisori di flusso per il sollevamento della vasca, moltiplicatore con pompa da 25 lt;
- Kit frenatura idraulica o pneumatica;
- Sospensioni Bogie sterzante posteriore;
- Doppi perni di ribaltamento;
- Appoggio idraulico stabilizzatore;
- Fornito con cardano e sponda fissa per uva h. 48,5 cm.



CARATTERISTICHE

Capacità vasca	Altezza (senza sponda)	Altezza di ribaltamento min/max alla sponda	Omologazione stradale di serie	Peso	Ruote
8,5 m ³	215 cm	80 cm / 260 cm	10000 kg	3000 kg	11.5/80

DIMENSIONI

Lunghezza:	550 cm
Larghezza:	200 cm
Carreggiata:	155 cm

