

# AUSTRALIA



La prima ribaltina prodotta da CDM, nata per l'utilizzo nella raccolta meccanizzata del pomodoro, si è rivelata nel tempo una macchina estremamente versatile. Grazie alla notevole capacità della vasca e l'elevata altezza di ribaltamento può essere utilizzata per il trasporto di uva, cereali e per il convogliamento di materiali all'interno di impianti di biogas.

## SPECIFICHE TECNICHE:

- Vasca in ferro sp. 4 mm;
- Sollevamento su telescopici;
- Ribaltamento con pistoni idraulici dotati di valvola paracadute;
- Comandato con pulsantiera elettronica;
- Dotato di distributore elettroidraulico, impianto idraulico con serbatoio indipendente, divisore di flusso per il sollevamento della vasca, moltiplicatore con pompa da 25 lt;
- Dispositivo di frenatura Balugani su assale posteriore;
- Freno di servizio idraulico comandato con leva manuale;
- Sospensioni su balestre;
- Fornito con cardano e sponda meccanica per pomodoro o sponda fissa per uva.



### CARATTERISTICHE

| Capacità vasca    | Altezza (senza sponda) | Altezza di ribaltamento min/max alla sponda | Omologazione stradale di serie | Peso    | Ruote  |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| 10 m <sup>3</sup> | 290 cm                 | 220 cm / 370 cm                             | 6000 kg                        | 3700 kg | 315/70 |

### DIMENSIONI

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza:   | 550 cm |
| Larghezza:   | 210 cm |
| Carreggiata: | 160 cm |

### ACCESSORI SU RICHIESTA

- Vasca in acciaio INOX fioretato sp. 4 mm;
- Appoggio idraulico;
- Omologazione stradale a 10000/14000 kg;
- Sospensione BOGIE con sterzante posteriore e bloccaggio idraulico;
- Barra luci zincata con fanali a led.