

Pensato nello specifico per il trasferimento di uva vendemmiata a mano, viene utilizzato per il travaso in rimorchi per il trasporto su strada o cassoni di stoccaggio, ma può essere utilizzato anche per lo scarico in tramoggia se equipaggiato del doppio perno di ribaltamento, disponibile su richiesta.

SPECIFICHE TECNICHE:

- Vasca in acciaio INOX fioretato di serie sp. 3 mm;
- Sollevamento su telescopici;
- Ribaltamento con pistoni idraulici dotati di valvola paracadute;
- Comandato con pulsantiera elettronica;
- Dotato di distributore elettroidraulico, impianto idraulico con serbatoio indipendente, divisore di flusso per il sollevamento della vasca, moltiplicatore con pompa da 25 lt;
- Dispositivo di frenatura Balugani sui due assali;
- Freno di servizio idraulico comandato con leva manuale;
- Sospensioni su balestre;
- Fornito con cardano e sponda fissa per uva.



CARATTERISTICHE

Capacità vasca	Altezza (senza sponda)	Altezza di ribaltamento min/max alla sponda	Omologazione stradale di serie	Peso	Ruote
7 m ³	210 cm	150 cm / 255 cm	6000 kg	2500 kg	11.5/80

DIMENSIONI

Lunghezza:	550 cm
Larghezza:	200 cm
Carreggiata:	160 cm

ACCESSORI SU RICHIESTA

- Appoggio idraulico;
- Omologazione stradale a 10000 kg;
- Sospensione BOGIE con sterzante posteriore e bloccaggio idraulico;
- Doppio perno per aggiunta ribaltamento ribassato;
- Barra luci zincata con fanali a led.