

CUBA SPECIAL DR



Variante che ha in aggiunta un secondo perno di ribaltamento che consente di scaricare direttamente in tramoggia. Con un'operazione di 15 minuti e senza bisogno di particolari attrezzature è possibile passare dal sistema di ribaltamento ribassato al ribaltamento standard.

SPECIFICHE TECNICHE:

- Vasca in acciaio INOX fiorettato di serie sp. 3 mm;
- Sollevamento su telescopici;
- Ribaltamento con pistoni idraulici dotati di valvola paracadute;
- Comandato con pulsantiera elettronica;
- Dotato di distributore elettroidraulico, impianto idraulico con serbatoio indipendente, divisore di flusso per il sollevamento della vasca, moltiplicatore con pompa da 25 lt;
- Dispositivo di frenatura idraulico o pneumatico;
- Sospensioni Bogie con sterzante posteriore;
- Doppi perni di ribaltamento;
- Fornito con cardano e sponda fissa per uva;
- Barra luci zincata con fanali a led.



CARATTERISTICHE

Capacità vasca	Altezza (senza sponda)	Altezza di ribaltamento min/max alla sponda	Omologazione stradale di serie	Peso	Ruote
10 m ³	245 cm	100 cm /310 cm	14000 kg	3900 kg	355/50

DIMENSIONI

Lunghezza:	575 cm
Larghezza:	200 cm
Carreggiata:	160 cm

